ASSEMBLY INSTRUCTIONS



The straight hex key may be used in cordless drills for quicker assembly. Please have the drills clutch setting in low to avoid stripping the screws or over tightening.

La clave hexadecimal recta se puede utilizar en taladros sin cables para un montaje más rápido. Ponga el embrague de taladro en la parte baja para evitar la extracción de los tornillos o un apriete excesivo.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PART PARTE	DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY CANT.
A	STOOL BACK FRAME / ESTRUCTURA POSTERIOR DEL TABURETE	1PC
B	STOOL SEAT BASE FRAME / ESTRUCTURA BASE DEL ASIENTO DEL TABURETE	1PC
C	SEAT CUSHION / COJÍN DEL ASIENTO	1PC
D	BASE WITH SWIVEL MECHANISM/ BASE CON MECANISMO GIRATORIO	1PC
E	LOWER RING / ANILLO INFERIOR	1PC
F	UPPER LEG / PATA SUPERIOR	4PCS
G	LONG LEG / PATA LARGAS	4PCS
H	SHORT LEG / PATA CORTAS	4PCS
1	SCREW / TORNILLO	28PCS
2	SCREW / TORNILLO	4PCS
3	WOOD SCREW / TORNILLO PARA MADERA	4PCS
4	ALLEN WRENCH / LLAVE ALLEN	1PC
5	WASHER / ARANDELA	32PCS
6	SPRING WASHER/ ARANDELA DE RESORTE	32PCS
7	ALLEN WRENCH / LLAVE ALLEN	1PC

STEP 1 / PASO 1



Attach the stool seat base frame (B) to the stool back frame (A) with the 4 screws (2) provided.

Fije la estructura base del asiento del taburete (B) a la estructura posterior del taburete (A) con los 4 tornillos (2) que se suministran.

STEP 2 / PASO 2



Attach the seat cushion (C) to the stool seat frame with the 4 wood screws (3) provided. A Philip screw driver is needed here.

Una el cojín del asiento (C) al armazón del asiento del taburete con los cuatro tornillos para madera (3) proporcionados. Para esto necesitará un destornillador de estrella.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

STEP 3 / PASO 3



Attach the four upper legs (F) to the base (D) with the 8 screws (1) provided, not tighten the screws yet.

Una las cuatro patas superiores (F) a la base (D) con los ocho tornillos (1) proporcionados; no apriete los tornillos todavía.

STEP 4 / PASO 4



Attach lower ring (E) to the four upper legs (F) with the 8 screws(1). Assure the ring is at the correct side. Tighten all screws along with all the 8 screws in step 3.

Una el anillo inferior (E) a las cuatro patas superiores (F) con los ocho tornillos (1). Asegúrese de que el anillo esté en el lado correcto. Apriete todos los tornillos, así como también los ocho tornillos del paso 3.

STEP 5 / PASO 5



Choose the correct leg length according to your requirement, long legs (G) or short legs(H) . Attach the appropriate set of legs to the main frame of the chair, then tighten 8 screws(1).

Elija el largo de pata correcto según sus necesidades: patas largas (G) o patas cortas (H). Una el conjunto adecuado de patas al armazón principal de la silla y luego apriete ocho tornillos (1).

STEP 6 / PASO 6



Attach finished seat frame to the finished lower frame with the swivel mechanism in between. May need to turn the mechanism to find screw holes.

Una el armazón del asiento terminado al armazón inferior terminado con el mecanismo giratorio entre ambos.Es posible que tenga que voltear el mecanismo para encontrar los agujeros para los tornillos.